

Janvier 2015



BORNE DE PAIEMENT

VERSION COLLECTIVITÉ



LOW
Certified®

CSI, MEMBRE FONDATEUR DE L'
ACÉDISE
ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS ÉDITEURS REVENDEURS
INSTALLATEURS DE SYSTÈMES D'ENCAISSEMENT

UNITE CENTRALE

Microprocesseur :	Intel Atom D2550 Cedarview à 1,86 GHz Fanless
Mémoire :	4 Go DDR3
Chipset :	NM10
Réseau :	Realtek 8111C 10/100/1000 Mbp
Vidéo :	Intel GMA 3600@ 640 Mhz
Stockage :	SSD 32Go
Garantie :	2 ans (possibilité d'extension 1 supplémentaire)

ENTREES / SORTIES

Ports USB 2.0 :	4
Rs232 :	6 (RJ45) - dont 2 auto-alimentés en 5V ou 12V
Sortie audio :	1
Ethernet 10/100/1000 :	1
Tiroir :	1 (12V)

CONNECTEURS INTERNES

Mini PCIExpress :	1
Connecteur USB :	1
SD Card :	1
SATA :	2

ECRAN

Type :	TFT tactile à Led
Taille :	15 pouces 1024 x 768 pixels
Angle de vue vertical :	160°
Angle de vue Horizontal :	170°
Intensité :	400 cd/m2
Ratio contraste :	700:1
Temps de réponse :	8 ms
Tactile :	FLAT PANEL TOUCH IP65 – Résistif 5 fils

DIVERS

Dimensions sans pied :	H 170 x L 60 x P 27 cm
Pied :	40 x 70 cm
Poids :	140 Kg
Monnayeur	
Accepteur de billets	
Module Vente	

NORMES

FCC :	PART 15 Subpart B
CE :	EN 55022+EN55024 +A1:2007
Safety :	LVD : EN 60950-1 2nd
Adaptor Spec :	Input : 100-240 V AC Output : 12V/ 5A DC de 0°c à 50°c
Environnement :	
RoHS	

COMPOSITION MONETIQUE

- 1) PINPAD BANCAIRE
- 2) NFC BANCAIRE
- 3) LECTEUR BANCAIRE
- 4) PLAQUE POUR LECTEURS (de proximité ou magnétique)

Centralisation K4

IMPRIMANTE

- 5) IMPRIMANTE CUSTOM VKP80 II



CASH SYSTEMES INDUSTRIE

Technoparc Epsilon
RD 100 - 83700 SAINT RAPHAËL - FRANCE
Tel. : +33 (0) 825 560 615 - Fax : + 33 (0)4 98 11 45 70
www.cashsystemes.eu - Email : info@cashsystemes.eu



www.cashsystemes.eu



info@cashsystemes.eu



www.facebook.com/GroupeCSI



www.twitter.com/GroupeCSI